

OBAVEŠTENJE

Propisane mere zaštite od požara za vreme ŽETVE 2016.g.

Vreme sazrevanja pšenice i ječma i sama žetva nosi potencijalne opasnosti od nastanka požara. Iz tog razloga Štab za žetvu i zaštitu od požara Opštine Novi Kneževac preduzima brojne aktivnosti. Članom 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl.glasnik RS“, broj 62/06) određeno je da jedinica lokalne samouprave propisuje mere za zaštitu poljoprivrednog zemljišta od požara i drugih elementarnih nepogoda.

U primeni svih organizacionih i tehničkih mera zaštite od požara u vreme zrenja i žetve pšenice i ječma puni doprinos mogu dati lica koja rukuju poljoprivrednim mašinama u obavljanju žetve i transporta, ili se kreću poljima, kao i pomoćno osoblje i građani ukoliko se budu striktno pridržavali mera zaštite od požara. One su određene Zakonom o zaštiti od požara (Službeni glasnik RS 111/2009 i 20/2015) Članovima 48,49,50 i 51 i Pravilnikom o posebnim merama zaštite od požara u poljoprivredi („Sl.glasnik SRS“, broj 27/84), a sastoje se naročito u sledećem:

- sve poljoprivredne mašine koje učestvuju u žetvi i transportu strnih useva i slame moraju biti tehnički ispravne i obezbeđene protiv izbijanja požara varničenjem, isijavanjem toplice ili na drugi način. U cilju provere tehničke ispravnosti, pre početka žetve vrši se tehnički pregled poljoprivrednih mašina od strane Komisije, sastavljene od odgovarajućih stručnih lica.

- sva lica koja rukuju poljoprivrednim mašinama u obavljanju žetve i transporta i pomoćno osoblje moraju biti, prema posebnom programu, sposobljeni za primenu mera zaštite od požara,

- kombajn koji učestvuje u žetvi i vršidi mora biti snabdeven ispravnim pp aparatom tipa S-9, ašovom i lopatom;

- traktori i kamioni koji učestvuju u transportu strnih useva moraju biti opremljeni i odgovarajućom opremom za gašenje požara (traktor: pp aparat tipa S-2 ili S-3, ašov i lopata, a kamion pp aparat tipa S-6 ili S-9, ašov i lopata); Za auspuh – HVATAČ VARNICE.

- brigada sa tri i više kombajna koji učestvuju u žetvi, pored navedene opreme, mora imati autocisternu ili cisternu sa traktorskom vučom zapremine 3.000 do 5.000 litara napunjenu vodom, sa ugrađenom pumpom i snabdevenu opremom za gašenje požara;

- svakodnevno, po završetku rada, poljoprivredne mašine koje učestvuju u žetvi, moraju se udaljiti na mesto bezbedno od izbijanja požara. Razvodni sistem za gorivo i električnu instalaciju treba redovno kontrolisati, a u toku eksploracije voditi računa da ne dođe do njihovog oštećenja ili neispravnosti. Po završetku dnevnog rada poljoprivredne mašine treba oprati, ukloniti plevu i prašinu, masnoće i druge nečistoće i izvršiti kontrolu njene ispravnosti u napred pomenutom;

- od početka sazrevanja strnih useva do završetka žetve zabranjeno je loženje otvorene vatre, a pušenje je dozvoljeno samo na mestu koje je označeno kao mesto za pušenje, udaljeno najmanje 30 metara od mesta rada i snabdeveno posudom napunjenom vodom za gašenje opušaka i palidrvaca.

Zakon o zaštiti od požara (član 50.) zabranjuje spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka.

- ako su pšenica i ječam zasejani na kompleksu zemljišta većem od 50, a manjem od 100 hektara, žetva počinje prokašanjem useva po sredini, najmanje u širini od 15 metara. Ako su strni usevi zasejani na kompleksu većem od 100 hektara, prokašanje se vrši tako da se odvaja približno svakih 50 hektara, najmanje u širini od 15 metara. Pokošeni usev se sklanja, a zemljište zaorava;

- kamarisanje slame može se vršiti na zajedničkim guvnima van naselja ili u sopstvenom dvorištu poljoprivrednog domaćinstva. Kamarisanje slame van naselja vrši se na udaljenosti od najmanje 100 metara od železničke pruge, voda visokog napona, trafostanice, skladišta zapaljivih materijala, objekata u kojima se loži vatra ili sličnih objekata koji mogu izazvati požar. Slama se može slagati u kamare veličine 20 x 6 metara, sa rastojanjem i odstojanjem od 20 metara ili veličine 50 x 8 metara sa rastojanjem i odstojanjem 50 metara. Poljoprivredni proizvođači kamarisanje slame mogu vršiti na zajedničkim guvnima po sistemu parnih kamara veličine 2 x 10 metara, tako da rastojanje između kamara bude 4 metra, a rastojanje i odstojanje para kamara najmanje 20 metara.

- Zapaljivi materijal ne sme se smeštati u dvorištu na prostoru koji nije udaljen najmanje 6 m od objekta ili dela objekta, ako tehničkim propisima nije drugačije određeno.

Tehnički pregled mehanizacije će se vršiti po sledećem rasporedu:

- Naseljena mesta: BANATSKO ARANĐELOVO, MAJDAN.RABE, SIGET I PODLOKANJ - PONEDELJAK - 20.06.2016.g. UTORAK - 21.06.2016.g. i SREDA - 22.06.2016 - od 08:00 do 15:00 čas
- DJALA - ČETVRTAK 23.06.2016.g. od 08:00 do 15:00 čas.
- SRPSKI KRSTUR - PETAK 24.06.2016.g. od 08:00 do 15:00 časova,
- NOVI KNEŽEVAC.... PONEDELJAK - 27.06.2016.g., UTORAK - 28.06.2016.g. i SREDA 29.06.2016.g. od 08:00 do 15:00 časova.
- ČETVRTAK 30.06.2016 i PETAK 01.07.2016.g. – (CELO PODRUČJE OPŠTINE - NEZAVRŠENO)

SVI UČESNICI U ŽETVI 2016.G. DUŽNI SU DA PRIJAVE ZA TEHNIČKI PREGLED SVOJU MEHANIZACIJU KOJA ĆE UČESTOVATI U ŽETVI.

PRIJAVE SE VRŠE U PROSTORIJAMA PODRUČNE MESNE ZAJEDNICE DO NAVEDENIH DATUMA.

TEHNIČKI PREGLED JE OBAVEZAN I NEĆE SE NAPLAĆIVATI A VRŠIĆE SE LIČNIM OBILASKOM OD STRANE KOMISIJE NA PRIJALJENU ADRESU.

Za vreme Žetve i u toku žetvenih radova će se vršiti kontrole svih učesnika žetve a protiv nesavesnih i primenjivati odgovarajuće sankcije.

Svima želimo uspeh u sprovođenju žetve i punu bezbednost.

**Štab za žetvu i zaštitu od požara
Opštine Novi Kneževac**